

## Détecteur de monoxyde domestique autonome

- Détecteur de CO domestique autonome X-Sense
- Comprend trois piles alcalines remplaçables
- Indicateur d'alarme sonore de 85 dB
- Indicateur visuel LED rouge/jaune/vert
- Matériel de montage inclus
- Conforme à la norme EN 50291



**Référence / Modèle**

**FOC-950 / CO03D**

Détecteur de monoxyde de carbone autonome pour usage domestique

Méthode de détection par capteur électrochimique

Durée de vie du capteur de 10 ans

Écran LCD

Indicateur d'alarme sonore de 85 dB à 1 mètre et indicateur visuel LED rouge/jaune/vert

Fonction de test et de mise en sourdine avec bouton test/mise en sourdine

Fonction d'autotest

Alimentation : 3 piles alcalines AA de 1,5 V CC (remplaçables)

Consommation électrique : < 20 µA (veille) / < 45 mA (alarme)

Plage de température de fonctionnement : +4,4°C ~ +38°C

Humidité relative 10% ~ 85% (sans condensation)

Environnement d'installation en intérieur

Boîtier en plastique ABS

**FOC-950**

CO03D

X-SENSE

## Détecteur de monoxyde domestique autonome

**Référence / Modèle**

**FOC-950 / CO03D**

Couleur blanche

Vis et support de montage inclus

Dimensions de l'appareil Ø110 x 37 mm

Poids : 133 g

Conforme à la norme EN50291

Certifié Kitemark et CE