

Vicount FT

Fiche produit



- Risque d'incendie maîtrisé.
- Reproduit tous les foyers types de fumée.
- Facilité et sécurité d'utilisation.
- Pas d'émission de fumées toxiques.

Le Vicount FT est la seule solution de substitution aux foyers types traditionnels du marché. Il permet de réaliser des foyers-types relatifs aux détecteurs de fumée. Il est utilisé pour vérifier le niveau de performance d'une installation de détection automatique d'incendie.

Il est reconnu par le ministère de l'intérieur équivalent aux foyers types selon l'article MS56 paragraphe 3 du règlement de sécurité.

Contenu

- 1 générateur de foyers types.
- 1 détendeur CO2 double chambre.
- 2 bouteilles de CO2 de 300 g.
- 1 bidon de 2 litres d'huile.
- 1 équipement faux plancher.
- 1 attestation CNPP.

Application

Inspection et contrôle des SSI.

Produits complémentaires

- Huile minérale 2l Vicount .
- Bouteille de CO2 pour Vicount .
- Double manodétendeur 0-10 bar .



Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Conformité	Règle R7 APSAD, NFS 61970
Puissance	1400 W
Préchauffage	30 min
Température de fonctionnement	-40°C à 50°C
Gaz propulseur	CO2 haute pression
Hauteur	- 5 m à 3 bar - 9 m à 6 bar (avec double manodétendeur.
Foyers de référence	Utilisable pour foyers de référence n°2, n°3 et n°4
Modes d'utilisation	- Mode R7 APSAD - Mode continu - Mode faux plancher
Accessoires fournis	- 1 générateur de foyers types - 1 détendeur CO2 double chambre - 2 bouteilles de CO2 de 300 g - 1 bidon de 2 litres d'huile - 1 entonnoir pour le remplissage du réservoir - 1 trousse de maintenance - 1 équipement faux plancher - 1 attestation CNPP
Capacité d'huile	1 litre
Huile utilisée	Huile minérale
Poids	19 kg
Dimensions	L.650 x H.630 x P.230 mm