



# GÉNÉRATEURS DE FUMÉE

POUR UNE FUMÉE DENSE ET RÉALISTE POUR DES EXERCICES D'ÉVACUATION ET DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITE !

## DÉBIT RÉGLABLE

- ▶ Diffusion d'une fumée légère ou dense.

## DIFFUSION PROGRAMMABLE

Télécommande digitale pour des réglages intuitifs :

- ▶ Dosage du volume de fumée requis à chaque scénario (pour remplir de petits et grands volumes),
- ▶ Choix du temps de diffusion de la fumée,
- ▶ Choix de l'intervalle de temps entre chaque diffusion.

## SYSTÈME DE CHAUFFE PERMANENTE

- ▶ Diffusion de fumée dense en continu afin d'éviter des interruptions de fonctionnement durant la période programmée.

## DESIGN ROBUSTE ET COMPACT

- ▶ Enveloppe extérieure résistante aux coups et aux projections d'eau
- ▶ Facile à transporter
- ▶ Encombrement réduit

## UNE TÉLÉCOMMANDE AMOVIBLE ET ROBUSTE

permettant de :

- ▶ Déclencher les émissions de fumée à distance

## FONCTIONNEMENT CONTINU A DÉBIT RÉDUIT PAR DÉFAUT

- ▶ Pour une économie maximale du fluide.



Télécommande amovible

## + À RETENIR

- ▶ Formations encore plus réalistes
- ▶ Diffusion de fumée programmable
- ▶ Déclenchement possible à distance
- ▶ Entretien **simple et réduit**.


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**LEADER Smoke 3**

**LEADER Smoke 5**

<b>Référence</b>	<b>R20.00.113</b>	<b>R20.00.114</b>
<b>Corps de chauffe</b>	1200 W	2100 W
<b>Temps de mise en route</b>	7 minutes	10 minutes
<b>Protection thermique directe</b>	Oui (System DTPD : Direct Thermal Protection Device)	
<b>Débit en fonctionnement continu à faible débit</b>	600 m <sup>3</sup> /min	1320 m <sup>3</sup> /min
<b>Consommation électrique</b>	1200 W, 5,3 A @ 220 V 50/60 Hz	2100 W, 9,2 A @ 220 V 50/60 Hz
<b>Entrée auxiliaire</b>	Prise XLR montée à l'arrière (fournit 12V DC à 50mA) pour alimenter un périphérique d'interface et déclencher la machine (ex : télécommande sans fil).	
<b>Dimensions</b>	485 x 335 x 242 mm	602 x 395 x 306 mm
<b>Poids</b>	11,2 kg	17,7 kg
<b>Télécommande amovible</b>	Digitale avec 3 m de câble	
<b>Fluide recommandé</b>	<b>Fluide</b> Tout défaut résultant d'une utilisation de fluides autres que notre fluide ne sera pas couvert par la garantie.	
<b>Capacité du réservoir embarqué</b>	2,5 litres	5 litres
<b>Consommation de liquide</b>	88 ml/min	176 ml/min



## OPTION

<b>Tuyauterie de déport de fumée:</b>
<b>Réf : R20.00.108</b>
5 m de tuyau de 104mm avec adaptateur.

## FLUIDE

### POUR UNE FUMÉE DENSE, RÉALISTE ET SANS DANGER


<b>FLUIDE</b>
<b>Réf : R20.00.107</b>
Recharge livrées en carton de 4 bidons de 5 litres.

**A base d'eau et de glycol, la fumée produite est sans aucun danger de toxicité**

- ▶ **Faible dépôt gras** sur les parois du volume enfumé, les personnes ou les matériels (Ventiler le volume en fin d'utilisation).
- ▶ **Fluide écologique** sans danger pour l'environnement
- ▶ **Idéal** pour un exercice au plus **proche de la réalité** : Selon réglage, la densité de la fumée pourra être de très faible à très forte
- ▶ **Economique** : Temps de suspension élevé, 30% supérieur à d'autres fluides disponibles sur le marché !
- ▶ **Polyvalent** : Idéal pour petits volumes (env. 100 m<sup>3</sup>) & grands volumes (env. 2000 m<sup>3</sup>)

*Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques techniques à tout moment sans information préalable. Visuels non contractuels.*